

ООО "Доминант СТ", тел./факс: (095) 737 3998



Докшелтер 403

Модель 403, производимая компанией Loading Systems, является прочной и износоустойчивой конструкцией для герметизации проема ворот, которая обеспечит полную изоляцию для широкой гаммы грузовых а/машин.

Конструкция докшелтера

Занавесы Докшелтера сделаны на основе полиэстровой ткани Travira, которая не подвержена растяжению в обоих направлениях. Ткань пропитана с обеих сторон слоем ПВХ 0,8 мм. Высокая устойчивость ткани к истиранию предотвратит образование царапин и повреждение Докшелтера при заезде грузовика в Докшелтер. Материал занавес рассчитан на работу при любых погодных условиях при температуре от -35 до +80°C.

Все швы Докшелтера обработаны высокочастотной сваркой, которая обеспечивает полную герметизацию.

Откидная несущая конструкция Докшелтера выполнена из оцинкованной прямоугольной трубы. Для того, чтобы избежать повреждение Докшелтера, при парковки грузовика к рампе, несущая конструкция выполнена откидной (при наезде на несущую конструкцию, она автоматически откидывается к фасаду).

Цветная маркировка боковых пластин облегчает подъезд машины задним ходом к месту погрузки-разгрузки.

Благодаря специальному подбору материалов, занавесы Докшелтера обладают не только высокой устойчивостью к износу, но и высоким сопротивлением к растяжению, отличными характеристиками работы в любых температурных режимах и высокой устойчивостью от выгорания на солнце.

Вся продукция, производимая Loading Systems, отвечает самым высоким стандартам качества.

Размеры

Докшелтер 403 в стандартном исполнении подходит для парковки грузовиков с размерами: от 2300 до 2800 мм по ширине и от 3600 до 4200 мм по высоте.

Так же, по специальному заказу, Докшелтер может быть выполнен любого размера, чтобы удовлетворить требования Заказчика.

Применение

Докшелтер 403 обычно применяется там, где повышены требования к герметизации проема ворот и используется разный по габаритам грузовой транспорт.

Докшелтер 403 является герметизатором занавесочного, проездного типа.

Стандартная спецификация

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ширина..... | 3400 мм |
| Высота..... | 3400 мм |
| Глубина..... | 0/600 мм |
| Ширина бокового занавеса..... | 600 мм |
| Высота верхнего занавеса..... | 1000 мм |
| Монтажная высота (рекомендуемая)..... | 4500 мм |
| Материал занавеса..... | 3500 гр/м ² |
| Стандартный цвет..... | черный |

Опции:

- Специальный размер рамы Докшелтера.
- Специальный размер бокового и верхнего занавеса.
- Глубина до 900 мм.
- Боковое нижнее уплотнение.
- Двойной верхний занавес 3500 гр/м².
- Жесткая рама.
- Нижний занавес, 1200 мм.
- Повышенная ветровая нагрузка.,
- Различный цвет направляющих вставок.
- Различный цвет материала занавеса.
- Белое или прозрачное покрытие.



Миниаппарель



Аппарель



Докшелтер



Блокиратор



Подъемный стол



Ворота



Аксессуары