

ООО "Доминант СТ", тел./факс: (095) 737 3998



### Докшелтер 407

**Докшелтер надувного типа, который позволяет полностью герметизировать проем ворот во время погрузочных и разгрузочных работ.**

**Надувная конструкция верхней и боковых завес обеспечивают 100%-ую герметизацию.**

#### Конструкция

Надувной Докшелтер 407 изготовлен из прочного полиэстера с двухсторонним покрытием из поливинилхлорида.

Высокая прочность материала позволяет предотвратить повреждение Докшелтера грузовиком и обеспечивает высокую стойкость к механическому износу, климатическим изменениям и перепадом температур от -35 до +80°C.

Надувной Докшелтер 407 оснащен промышленным вентилятором для нагнетания воздуха в занавесы Докшелтера, а так же мощным внутриваловым электроприводом для стравливания воздуха из занавеса. Верхняя завеса оснащена датчиком, который контролирует высоту грузовика.

Выносная модель имеет ограждающую конструкцию, выполненную из оцинкованного трубчатого профиля и стального листа, покрытого пластоизолом. Для защиты ограждающая конструкция имеет мощные отбойники, выполненные из оцинкованной стали.

#### Размеры

Докшелтер 407 в стандартном исполнении подходит для парковки грузовиков с размерами: от 2300 до 2800 мм по ширине и от 3600 до 4200 мм по высоте.

Так же, по специальному заказу, Докшелтер может выполнен любого размера, чтобы удовлетворить требования Заказчика.

#### Управление докшелтером

После подъезда машины задним ходом к погрузо-разгрузочной рампе верхние и боковые завесы наполняются воздухом в течение 30 секунд простым нажатием кнопки. В результате, в процессе погрузо-разгрузочных работ мотор для нагнетания воздуха поддерживает определенное давление, что гарантирует 100%-ую герметизацию кузова грузовика.

Как только процесс погрузки разгрузки завершен воздух выпускается в течение 40 секунд, и завесы приходят в исходное состояние, что позволяет транспортному средству покинуть рампу без угрозы повреждения Докшелтера.

#### Применение

Надувной Докшелтер это наиболее эффективный герметизатор из всего ряда моделей герметизаторов. Благодаря своей конструкции надувной Докшелтер гарантирует почти 100%-ую герметизацию. Именно поэтому данная модель используется там, где есть большие температурные перепады, например холодильные камеры.

#### Стандартная спецификация

Применяемые стандарты.....	СЕ
Ширина.....	3500 мм
Высота.....	3700 мм
Глубина.....	0/800 мм
Боковой занавес.....	600 мм
Верхний занавес.....	1100 мм
Монтажная высота.....	4700 мм
Материал занавес.....	670гр/м <sup>2</sup>
Время нагнетания воздуха.....	30 сек



Миниаппарель



Аппарель



Докшелтер



Блокиратор



Подъемный стол



Ворота



Аксессуары